

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## INTELLIGENT EXTERIOR EGGSHELL

### DESCRIPTION

Une finition opaque de haute qualité pour le bois, à l'eau, souple et extrêmement durable, apportant une protection contre les rayons UV. Convient à tous les revêtements extérieurs et à la menuiserie. Little Greene Intelligent Exterior Eggshell assure une protection maximale grâce à sa pénétration supérieure, sa résistance à la fissuration, à l'écaillage et au pelage. Il peut être appliqué sur du bois neuf sans nécessiter d'apprêt ou sur des surfaces déjà peintes. Facile à nettoyer. Excellente résistance à l'eau et excellente adhérence sur les peintures à l'huile anciennes. Film microporeux minimisant la formation de cloques et totalement résistant à la croissance des champignons et des algues.

### PROPRIÉTÉS

Niveau de brillance	Coquille d'œuf (10 à 20 %)
Rendement théorique	12 mètres carrés par litre à 30 microns (épaisseur de film sec) (des facteurs de perte peuvent intervenir selon les cas).
Épaisseur de film conseillée	30 microns, par couche sèche
Nombre de couches conseillé	2
Peinture superficiellement sèche	2-4 heures

Séchage entre deux couches*	16 heures minimum Maximum illimité après une préparation appropriée.
Volume des solides	35 % approximativement
Coloris disponibles	Tous les coloris du nuancier Little Greene
Contenances disponibles	1 & 2,5 Litres

\*Le niveau de brillance final peut être atteint après sept jours, selon l'épaisseur du film et les conditions de séchage.

### HOMOLOGATIONS ET NORMES

Fabrication conforme aux normes ISO 9001:2008 sur la qualité, ISO 14001:2004 sur les systèmes de gestion environnementale, BS EN71-3:2013 sur la sécurité des jouets. Spécification pour la migration de certains éléments. (Certificat de test disponible sur demande)  
Valeur limite 2004/42/EC EU pour ce produit (cat.A/d WB) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

**Bois neuf** : Un produit de préservation du bois doit être appliqué sur les bois tendres non traités.

Pour obtenir de meilleurs résultats sur du bois tendre neuf nu, ou avec des nœuds résineux, appliquez deux couches d'apprêt aluminium pour bois pour prévenir les taches et/ou la décoloration, avant d'appliquer la sous-couche. Le bois raboté doit être intégralement poncé et nettoyé, en vérifiant qu'il est parfaitement sec, sans contaminations ni poussières. Le bois brut de sciage doit être nettoyé pour éliminer toutes les poussières, et autres débris ou contaminations. Appliquez deux couches de Little Greene Intelligent Exterior Eggshell.

**Peinture existante** : Éliminez tout défaut de peinture ou toute peinture écaillée. Dégraissez à l'aide d'une solution détergente adaptée, comme du savon noir puis rincez à l'eau claire. Poncez intégralement à l'aide d'un papier abrasif (grain moyen) pour donner une bonne accroche à la peinture et obtenir une surface lisse sans défauts, avec des dégradés fins aux endroits où la peinture a été éliminée. Réparez, poncez et appliquez une couche d'apprêt Little Greene Intelligent Exterior Eggshell sur la surface exposée, le cas échéant. Appliquez deux couches de Little Greene Intelligent Exterior Eggshell.

Little Greene Intelligent Exterior Eggshell ne doit pas être appliqué sur du bois ciré, peint ou verni, sans enlever complètement la cire et sans un nettoyage et un ponçage appropriés pour obtenir une adhérence suffisante.

**Métaux** : Les pièces de métal ferreux doivent être nettoyées à la main ou de façon mécanique, afin d'éliminer toute rouille de surface avant application de Little Greene Intelligent ASP. Les métaux non ferreux doivent être prétraités ou préparés avec un apprêt approprié.

Ne convient pas pour les planchers de terrasses.

### CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'APPLICATION

La température ambiante et du substrat doit être égale ou supérieure à 10 °C pendant l'application et le séchage, et d'au moins 3 °C au-dessus du point de rosée. Évitez de peindre lorsque la température ambiante est supérieure à 25 °C. Vérifiez que la teneur en humidité du bois est inférieure à 15 % avant de débiter l'application. Ne jamais peindre sur du bois humide, ou exposé à l'humidité, au risque de créer des cloques, des écaillures, des fissures. Évitez de peindre lorsqu'il y a risque de pluie ou de gel pendant les périodes d'application et de séchage.

Limitation de garantie - Les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au meilleur de nos connaissances et de notre expérience. The Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans le présent document, sans préavis. Les informations fournies n'exonèrent pas l'utilisateur de sa responsabilité d'effectuer ses propres essais et expériences. Ce document n'implique aucune garantie juridiquement contraignante concernant certaines propriétés ou une aptitude à un usage spécifique. Des conditions de service et d'application peuvent échapper à notre contrôle. Par conséquent, Little Greene ne peut pas être tenu responsable de l'utilisation des informations fournies ici et de ses conséquences.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Angleterre  
Tél. : 0845 880 5855 (UK) Tél. : +44 161 23 00 880 (depuis l'étranger) Fax : 0845 880 5877 (R.U.) Fax : +44 161 22 33 208 (depuis l'étranger)  
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## INTELLIGENT EXTERIOR EGGSHELL

### APPLICATION

Little Greene Intelligent Exterior Eggshell est fourni prêt à l'emploi et n'a pas besoin d'être dilué. Bien remuer la peinture avant son application.

Poncez légèrement les surfaces après le séchage de chaque couche, pour éliminer les poussières et autres contaminations. Vous pourrez ainsi obtenir une finition presque professionnelle.

L'application et l'utilisation doivent toujours être conformes aux codes de pratique décrits dans les normes BS 6150 et BS 5493.

**Application au pinceau :** Utilisez un pinceau à poils synthétiques de haute qualité, dont la taille est adaptée au projet à réaliser. Les pinceaux neufs doivent être assouplis en les lavant à l'eau claire et en les séchant soigneusement avec un linge propre et non pelucheux.

Évitez de tremper le pinceau trop profondément dans la peinture pour qu'elle ne pénètre pas dans la virole. Ne surchargez pas le pinceau pour éviter les coulures et les éclaboussures. Appliquez la peinture en procédant par mouvements égaux et sans trop l'étaler pour préserver un bord humide. Pour obtenir un rendu de la plus grande qualité, passez tous les derniers coups de pinceau dans la même direction et ne repassez jamais sur la peinture qui a déjà commencé à sécher.

**Peinture au rouleau :** Pour obtenir le meilleur rendu possible sur les surfaces lisses, choisissez un rouleau à poils courts en laine mélangée. Passez tous les derniers coups de rouleau dans la même direction, tout en préservant un bord humide. Ne repassez jamais sur une surface qui a déjà commencé à sécher. Vous obtiendriez des traces indésirables et des reflets lumineux.

### Peinture au pistolet :

#### Conventionnelle

Dilution max. : 20 % d'eau claire, selon les besoins  
Dimension de la pointe ; 1,6 mm - 2,0mm (62 – 78 thou)  
Pression à l'extrémité : 60 psi (0,28 - 0,4MPa) approximativement

#### Sans air

Dilution max. : 10 % d'eau claire, selon les besoins  
Dimension de la pointe ; 0,28 mm – 0,54 mm (11 – 21 thou)  
Pression à l'extrémité : 1800 – 2800 psi (12 - 20MPa) approximativement

### DILUANT DE NETTOYAGE

L'équipement doit être nettoyé immédiatement après chaque utilisation avec de l'eau claire.

### STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Conservez la peinture non utilisée dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil. Vérifiez que les couvercles des pots sont correctement fermés après chaque utilisation. Lorsqu'il n'a pas été ouvert et s'il est stocké dans les conditions indiquées ci-dessus, ce produit reste stable pendant une période minimale de deux ans.

### ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

L'élimination des restes de peinture ou de la peinture usagée doit être confiée à un service de traitement agréé pour ce type de déchets.

Les contenants en métal vide

peuvent être recyclés (retirez la poignée en plastique des pots de 2,5 L et 5 L).

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Lisez toujours l'étiquette du pot avant utilisation. Organisez une ventilation maximale pendant l'application de la peinture et son séchage. Consultez la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Avis juridique -Les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au meilleur de nos connaissances et de notre expérience. The Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans le présent document, sans préavis. Les informations fournies n'exonèrent pas l'utilisateur de sa responsabilité d'effectuer ses propres essais et expériences. Ce document n'implique aucune garantie juridiquement contraignante concernant certaines propriétés ou une aptitude à un usage spécifique. Des conditions de service et d'application peuvent échapper à notre contrôle. Par conséquent, Little Greene ne peut pas être tenu responsable de l'utilisation des informations fournies ici et de ses conséquences.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Angleterre  
Tél. : 0845 880 5855 (UK) Tél. : +44 161 23 00 880 (depuis l'étranger) Fax : 0845 880 5877 (R.U.) Fax : +44 161 22 33 208 (depuis l'étranger)  
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com