

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

TOM'S OIL EGGSHELL

DESCRIPTION

Une peinture à l'huile pour le bois, souple et opaque, de haute qualité, apportant une protection contre les intempéries et les rayons UV, un excellent écoulement, pour tous les bois durs et les bois tendres extérieurs. Convient aux revêtements, fenêtres, portes, huisseries et autres éléments en bois. Sans plomb, conforme BS 4310.

PROPRIÉTÉS

Niveau de brillance	Coquille d'œuf (10 à 20 %)
Rendement théorique	14 à 16 mètres carrés par litre (varie en fonction de la porosité et de la texture de la surface)
Épaisseur de film conseillée	25-30 microns, par couche sèche
Peinture superficiellement sèche	2-3 heures
Durée de conservation	12 mois minimum
Point d'éclair (Abel)	38 °C

Séchage entre deux couches*	16 heures minimum Maximum illimité après une préparation appropriée.
Volume des solides	50 %
Coloris disponibles	Tous les coloris du nuancier Little Greene

* Le niveau de brillance final peut être atteint après sept jours, selon l'épaisseur du film et les conditions de séchage.

HOMOLOGATIONS ET NORMES

Fabrication conforme aux normes ISO 9001:2008 sur la qualité, ISO 14001:2004 sur les systèmes de gestion environnementale, Valeur limite 2004/42/EC EU pour ce produit (cat.A/e SB) : 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 399 g/l.

SURFACES APPROPRIÉES

Les bois tendres, les bois durs, les supports déjà peints doivent être correctement préparés et poncés, secs, sans contaminations ni poussières. Ne doit pas être appliqué sur du bois ciré, peint ou verni, sans enlever complètement la cire et sans un nettoyage et un ponçage appropriés pour obtenir une adhérence suffisante.

Ne convient pas pour les planchers de terrasses.

CONDITIONS CLIMATIQUES DE L'APPLICATION

La température du substrat doit être égale ou supérieure à 10 °C pendant l'application et le séchage, et d'au moins 3 °C au-dessus du point de rosée. Une ventilation d'air sec suffisante doit être assurée pendant le séchage. Vérifiez que la teneur en humidité du bois est inférieure à 15 % avant de débiter l'application. Ne jamais peindre sur du bois humide au risque de créer des cloques, des écailles, des fissures.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Diluez uniquement lorsque le produit a été intégralement mélangé. L'application et l'utilisation doivent toujours être conformes aux codes de pratique décrits dans les normes BS 6150 et BS 5493.

Pour obtenir de meilleurs résultats sur le bois neuf nu, appliquez deux couches d'apprêt aluminium pour bois, puis deux couches de finition opaque pour bois. Pour repeindre et rafraîchir les supports peints, appliquez une ou deux couches de finition opaque pour bois après un ponçage léger et un nettoyage soigné du support. Sur des supports déjà peints mais dégradés, éliminez toute la peinture en mauvais état, écaillée, etc. Poncez légèrement toute la surface en raccordant les zones peintes et non peintes. Nettoyez. Appliquez deux couches d'apprêt aluminium pour bois. Pour terminer, appliquez une ou deux couches de finition opaque pour bois.

Peinture au pistolet : Conventionnelle

Dilution max. : 10-20 % White Spirit
Dimension de la pointe ; 2,00 mm.
Pression à l'extrémité : 60 psi (0,4MPa) approximativement

Sans air

Dilution max. : 0-10 % White Spirit
Dimension de la pointe ; 0,33mm (13 thou) approximativement
Pression à l'extrémité : 1700 psi (12MPa) approximativement

PINCEAU ET ROULEAU

Diluez si nécessaire avec du White Spirit (0-5 %).

Utilisez une brosse à poils naturels de haute qualité ou un rouleau à poils de mohair courts pour obtenir de meilleurs résultats.

Limitation de garantie - Les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au meilleur de nos connaissances et de notre expérience. The Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans le présent document, sans préavis. Les informations fournies n'exonèrent pas l'utilisateur de sa responsabilité d'effectuer ses propres essais et expériences. Ce document n'implique aucune garantie juridiquement contraignante concernant certaines propriétés ou une aptitude à un usage spécifique. Des conditions de service et d'application peuvent échapper à notre contrôle. Par conséquent, Little Greene ne peut pas être tenu responsable de l'utilisation des informations fournies ici et de ses conséquences.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Angleterre
Tél. : 0845 880 5855 (UK) Tél. : +44 161 23 00 880 (depuis l'étranger) Fax : 0845 880 5877 (R.U.) Fax : +44 161 22 33 208 (depuis l'étranger)
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

Little Greene®

— P A I N T & P A P E R —

TOM'S OIL EGGSHELL

DILUANT DE NETTOYAGE

L'équipement doit être nettoyé immédiatement après chaque utilisation avec du White Spirit.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

L'élimination des restes de peinture ou de la peinture usagée doit être confiée à un service de traitement agréé pour ce type de déchets.

Les contenants en métal vide peuvent être recyclés (retirez la poignée en plastique des pots de 2,5 L et 5 L).

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Toujours consulter la fiche de données de sécurité du produit avant l'emploi et respecter les mises en garde figurant sur l'étiquette. En général, ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation, et éviter tout contact avec la peau en utilisant des masques, des gants et d'autres moyens de protection individuelle. Si les yeux sont touchés, ils doivent être abondamment lavés à l'eau ou à l'aide d'un nettoyant spécial. Consultez un médecin. Organisez une ventilation maximale pendant l'application de la peinture et son séchage.

La peau doit être soigneusement lavée à l'aide d'un nettoyant approprié, et à l'eau savonneuse. Ce produit est inflammable. Ne pas exposer à des étincelles ou à une flamme nue. Ne pas fumer.

Avis juridique -Les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au meilleur de nos connaissances et de notre expérience. The Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans le présent document, sans préavis. Les informations fournies n'exonèrent pas l'utilisateur de sa responsabilité d'effectuer ses propres essais et expériences. Ce document n'implique aucune garantie juridiquement contraignante concernant certaines propriétés ou une aptitude à un usage spécifique. Des conditions de service et d'application peuvent échapper à notre contrôle. Par conséquent, Little Greene ne peut pas être tenu responsable de l'utilisation des informations fournies ici et de ses conséquences.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Angleterre
Tél. : 0845 880 5855 (UK) Tél. : +44 161 23 00 880 (depuis l'étranger) Fax : 0845 880 5877 (R.U.) Fax : +44 161 22 33 208 (depuis l'étranger)
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com