

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

WALL PRIMER SEALER

DESCRIPTION

Apprêt scellant microporeux, diluable à l'eau, à haute opacité, à faible odeur, offrant une excellente adhérence sur la plupart des finitions existantes. Fortement recommandé comme apprêt pour les finitions à base d'eau Little Greene intérieures et extérieures. Permet de sceller des surfaces récemment plâtrées, friables ou des zones de réparation ponctuelles, après une préparation appropriée.

PROPRIÉTÉS

| | |
|----------------------------------|--|
| Niveau de brillance | Mate (moins de 6 %) |
| Rendement théorique | 13 mètres carrés par litre (varie en fonction de la porosité et de la texture de la surface) |
| Épaisseur de film conseillée | 30 microns, par couche sèche |
| Nombre de couches conseillé | 1 |
| Peinture superficiellement sèche | 1 heure |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Séchage entre deux couches | 4 heures minimum |
| Volume des solides | 32 % |
| Coloris disponibles | Pastel |
| Contenances disponibles | 2,5 et 10 Litres |

HOMOLOGATIONS ET NORMES

Fabrication conforme aux normes ISO 9001:2008 sur la qualité, ISO 14001:2004 sur les systèmes de gestion environnementale,

Valeur limite 2004/42/EC EU pour ce produit (cat.A/hwb) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 6 g/l COV.

Ce produit a été testé conformément à la réglementation définie par le Décret français sur la qualité de l'air intérieur N° 2011-321 – Arrêté d'avril 2011 et a obtenu un A+.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Peinture existante : Éliminez tout défaut de peinture ou toute peinture écaillée. Dégraissez à l'aide d'une solution détergente adaptée, comme du savon noir puis rincez à l'eau claire. Poncez intégralement à l'aide d'un papier abrasif (grain moyen) pour donner une bonne accroche à la peinture et obtenir une surface lisse sans défauts, avec des dégradés fins aux endroits où la peinture a été éliminée. Effectuez les réparations nécessaires, poncez et appliquez un apprêt sur les surfaces exposées, selon les besoins.

Murs récemment plâtrés : Avant de peindre un enduit, attendez au moins quatre semaines, pour que le plâtre soit parfaitement sec. Si le substrat est très poreux, il peut être nécessaire de diluer ce produit en ajoutant 5 à 15 % (v/v) d'eau claire. Appliquez à la brosse une dilution identique à celle de l'apprêt, afin de favoriser l'écoulement et l'étanchéité du support.

Pour les murs récemment et entièrement plâtrés, attendez au moins six mois, pour que le plâtre soit parfaitement sec avant de peindre.

Ce produit n'est pas recommandé pour peindre sur la chaux ou autres enduits naturels.

Parois en plâtre peintes avec une émulsion : Nettoyez légèrement la peinture existante, afin d'éliminer la poussière ou la laitance superficielle. Appliquez une couche d'apprêt. Si le substrat est très poreux, il peut être nécessaire de diluer ce produit en ajoutant 5 à 15 % (v/v) d'eau claire.

APPLICATION

Bien remuer la peinture avant son application. N'appliquez pas ce produit lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C ou s'il y a un risque de pluie pendant les périodes d'application ou de séchage. Pour obtenir une surface homogène et couvrante, appliquez généreusement mais en évitant les coulures et les variations d'épaisseur.

Application au pinceau : Utilisez un pinceau à poils synthétiques de haute qualité, dont la taille est adaptée au projet à réaliser. Les pinceaux neufs doivent être assouplis en les lavant à l'eau claire et en les séchant soigneusement avec un linge propre et non pelucheux.

Évitez de tremper le pinceau trop profondément dans la peinture pour qu'elle ne pénètre pas dans la virole. Ne surchargez pas le pinceau pour éviter les coulures et les éclaboussures. Appliquez la peinture en procédant par mouvements égaux et sans trop l'étaler pour préserver un bord humide. Pour obtenir un rendu de la plus grande qualité, passez tous les derniers coups de pinceau dans la même direction et ne repassez jamais sur la peinture qui a déjà commencé à sécher.

Poncez légèrement les surfaces après le séchage de chaque couche, pour éliminer les poussières et autres contaminations. Vous pourrez ainsi obtenir une finition presque professionnelle.

Limitation de garantie -Les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au meilleur de nos connaissances et de notre expérience. The Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans le présent document, sans préavis. Les informations fournies n'exonèrent pas l'utilisateur de sa responsabilité d'effectuer ses propres essais et expériences. Ce document n'implique aucune garantie juridiquement contraignante concernant certaines propriétés ou une aptitude à un usage spécifique. Des conditions de service et d'application peuvent échapper à notre contrôle. Par conséquent, Little Greene ne peut pas être tenu responsable de l'utilisation des informations fournies ici et de ses conséquences.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, Angleterre
Tél. : 0845 880 5855 (UK) Tél. : +44 161 23 00 880 (depuis l'étranger) Fax : 0845 880 5877 (R.U.) Fax : +44 161 22 33 208 (depuis l'étranger)
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

Little Greene®

— P A I N T & P A P E R —

WALL PRIMER SEALER

Peinture au rouleau : Pour obtenir le meilleur rendu possible sur les surfaces lisses, choisissez un rouleau à poils courts en laine mélangée. Pour les surfaces texturées, préférez un rouleau à poils plus longs, selon les cas, afin de garantir une couverture uniforme et totale. Passez tous les derniers coups de rouleau dans la même direction, tout en préservant un bord humide. Ne repassez jamais sur une surface qui a déjà commencé à sécher. Vous obtiendriez des traces indésirables et des reflets lumineux.

Peinture au pistolet :

Conventionnelle

Dilution max. : 40 % d'eau (v/v)
Dimension de la pointe ; 1,60 à 2,00 mm (62 à 78 thou)
Pression d'air : 0,28 à 0,41 MPa (40 à 60 psi)

Sans air

Dilution max. : 20 % d'eau (v/v)
Dimension de la pointe ; 0,28 à 0,54 mm (11 à 21 thou)
Pression à l'extrémité : 12,6 à 19,6 MPa (1800 à 2800 psi)

NETTOYAGE

Éliminez l'excédent de peinture et nettoyez tous les équipements à l'eau tiède savonneuse immédiatement après leur utilisation. Ne laissez jamais des pinces ou des rouleaux tremper dans l'eau. Cela dégraderait leurs caractéristiques d'application.

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Conservez la peinture non utilisée dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil. Vérifiez que les couvercles des pots sont correctement fermés après chaque utilisation. Lorsqu'il n'a pas été ouvert et s'il est stocké dans les conditions indiquées ci-dessus, ce produit reste stable pendant une période minimale de deux ans.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

L'élimination des restes de peinture ou de la peinture usagée doit être confiée à un service de traitement agréé pour ce type de déchets. Les contenants en métal vide peuvent être recyclés (retirez la poignée en plastique des pots de 2,5 L).

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Lisez toujours l'étiquette du pot avant utilisation. Organisez une ventilation maximale pendant l'application de la peinture et son séchage. Consultez la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Avis juridique -Les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au meilleur de nos connaissances et de notre expérience. The Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans le présent document, sans préavis. Les informations fournies n'exonèrent pas l'utilisateur de sa responsabilité d'effectuer ses propres essais et expériences. Ce document n'implique aucune garantie juridiquement contraignante concernant certaines propriétés ou une aptitude à un usage spécifique. Des conditions de service et d'application peuvent échapper à notre contrôle. Par conséquent, Little Greene ne peut pas être tenu responsable de l'utilisation des informations fournies ici et de ses conséquences.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Angleterre
Tél. : 0845 880 5855 (UK) Tél. : +44 161 23 00 880 (depuis l'étranger) Fax : 0845 880 5877 (R.U.) Fax : +44 161 22 33 208 (depuis l'étranger)
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com