

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## ALUMINIUM WOOD PRIMER

### BESCHREIBUNG

Qualitativ hochwertiger Holzprimer, besonders dazu entwickelt, ein Ausschwitzen und Flecken an Astlöchern bei harzreichen Holzarten zu vermeiden; für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

### EIGENSCHAFTEN

Glanzgrad	Eierschale (10 bis 20 %)
Theoretische Ergiebigkeit	10 m <sup>2</sup> pro Liter (variiert je nach Oberflächenporosität und -struktur)
Empfohlene Schichtdicke	55 µm trocken pro Schicht
Empfohlene Anzahl der Schichten	2
Trockenzeit	4 Stunden

Dauer bis zum Überstreichen	Min. 16 Stunden
Volumenfestkörper	55 %
Farbverfügbarkeit	Nur Pinkmetallic
Verfügbare Verpackungsgrößen	1 und 2,5 Liter

### GENEHMIGUNGEN UND NORMEN

Hergestellt gemäß ISO 9001:2008, Qualitätsmanagement, und ISO 14001:2004, Umweltmanagement.

2004/42/EG EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/gSb): 350 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 350 g/l FOV.

Dieses Produkt wurde gemäß den Richtlinien des Französischen Erlasses zur Qualität der Raumlufte Nr. 2011-321 – Verordnung April 2011 getestet und mit „A+“ ausgezeichnet.

### OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

**Hartholz:** Reinigen Sie die Holzoberfläche gründlich mit Testbenzin und einem fusselfreien Tuch, um ölige Ablagerungen zu entfernen; wechseln Sie dabei regelmäßig die Reibfläche des Tuches. Starke Harzablagerungen können Sie vor dem Abreiben mit Testbenzin mit einer Wärmepistole erweichen und mit einer Malerkelle abkratzen.

**Weiches Holz:** Für beste Ergebnisse sandstrahlen Sie weiches Holz direkt vor dem Anstrich leicht.

Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unter 15 % liegt. Feuchtes Holz sollte niemals lackiert werden, da so Blasen, Abblätterungen, Risse und vorzeitige Anstrichfehler entstehen können.

Grüne Eiche sollte nur gestrichen werden, wenn sie zumindest 6 Monate getrocknet wurde.

### ANWENDUNG

Rühren Sie vor der Verwendung gründlich durch. Lackieren Sie Oberflächen nicht bei einer Temperatur von unter 5 °C.

**Mit dem Pinsel:** Verwenden Sie einen qualitativ hochwertigen Pinsel mit Naturborsten in einer für das Projekt geeigneten Größe. Neue Pinsel sollten durch Waschen in sauberem Testbenzin und sorgfältiges Trocknen mit einem sauberen, fusselfreien Tuch vorbereitet werden.

Tauchen Sie den Pinsel nicht zu tief in die Farbe ein, sodass die Farbe nicht unter die Zwinde gelangt. Vermeiden Sie Tropfen und Spritzer, indem Sie mit dem Pinsel nicht zu viel Farbe aufnehmen. Tragen Sie die Farbe in gleichmäßigen Zügen auf und weiten Sie den Anstrichbereich nur so aus, dass die Kanten stets feucht bleiben. Für ein optimales Ergebnis achten Sie darauf, alle Pinselstriche zuletzt in der gleichen Richtung zu führen und niemals Farbe zu überstreichen, die bereits zu trocknen begonnen hat. Beachten Sie, dass für manche weichen Hölzer eine Verdünnung des Aluminium Wood Primer von Little Greene mit 5 % Volumenanteil Testbenzin erforderlich ist, um die Anwendung zu erleichtern.

**Mit der Walze:** Für beste Ergebnisse auf glatten Oberflächen verwenden Sie eine Walze mit einem Bezug aus kurzfloriger Mohairwolle. Bei strukturierten Oberflächen wählen Sie entsprechend einen etwas längeren Flor, um einen gleichmäßigen und gründlichen Farbauftrag zu gewährleisten. Achten Sie darauf, alle Pinselstriche zuletzt in der gleichen Richtung zu führen und die Kanten stets feucht zu halten. Überstreichen Sie niemals bereits trocknende Farbe, da dies zu unschönen Übergängen führt.

### Spritzanstrich:

#### Herkömmlich

Verdünnen mit bis zu: 25 % (Volumenanteil) Testbenzin.  
Düsengröße: 1,60 bis 2,00 mm (62 bis 78 mil)  
Luftdruck: 0,28 bis 0,41 MPa (40 bis 60 psi)

#### Airless

Verdünnen mit bis zu: 10 % (Volumenanteil) Testbenzin.  
Düsengröße: 0,28 bis 0,54 mm (11 bis 21 mil)  
Druck an der Düse: 12,6 bis 19,6 MPa (1 800 bis 2 800 psi)

**Haftungsausschluss** – Die Informationen in diesem Datenblatt sind nach unserem besten Wissen und unserer Erfahrung korrekt. Die Little Greene Paint Company behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Informationen entbinden den Benutzer nicht von der Verantwortung, eigene Tests und Untersuchungen anzustellen, noch stellen sie eine rechtlich bindende Zusicherung für bestimmte Merkmale oder die Eignung zu einem bestimmten Zweck dar. Einsatz- und Anwendungsbedingungen können außerhalb unserer Kontrolle liegen, es kann also keine wie auch immer geartete Verantwortung auf Basis der hierin enthaltenen Informationen übernommen werden.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.  
Tel.: 0845 880 5855 (UK) Tel.: +44 161 23 00 880 (Ausland) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Ausland)  
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## ALUMINIUM WOOD PRIMER

### EMPFOHLENES ANSTRICHSYSTEM

Tragen Sie zwei Schichten Aluminium Wood Primer von Little Greene gefolgt von einer oder zwei Schichten Oil Primer Undercoat von Little Greene auf. Schließen Sie mit zwei Schichten eines Anstrichsystems auf Öl- oder Wasserbasis von Little Greene nach Wahl ab (weitere Informationen siehe entsprechendes Produktdatenblatt).

### REINIGUNG

Entfernen Sie überschüssige Farbe und reinigen Sie die Arbeitsgeräte sofort nach der Verwendung mit Testbenzin oder einem geeigneten Ersatzprodukt. Bewahren Sie Pinsel oder Walzenbezüge niemals in der Reinigungslösung auf, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigt.

### LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Bewahren Sie nicht verwendete Farbe an einem kühlen, trockenen und vor Frost, direktem Sonnenlicht und Zündquellen geschützten Ort auf. Achten Sie darauf, dass der Deckel nach der Verwendung wieder sicher und fest auf der Dose angebracht wird. Im ungeöffneten Zustand ist dieses Produkt unter den oben angegebenen Bedingungen mindestens zwei Jahre lang stabil.

### ENTSORGUNG UND RECYCLING

Entsorgen Sie überschüssige oder nicht mehr benötigte Farbe über ein lizenziertes Entsorgungsunternehmen.

Leere Metallbehälter können recycelt werden (entfernen Sie dazu den Kunststoffgriff von 2,5-l-Dosen).

### GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Lesen Sie vor der Verwendung stets die Hinweise auf der Dose. Sorgen Sie bei Anwendung und Trocknung für gute Be- und Entlüftung. Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

**Haftungsausschluss** – Die Informationen in diesem Datenblatt sind nach unserem besten Wissen und unserer Erfahrung korrekt. Die Little Greene Paint Company behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Informationen entbinden den Benutzer nicht von der Verantwortung, eigene Tests und Untersuchungen anzustellen, noch stellen sie eine rechtlich bindende Zusicherung für bestimmte Merkmale oder die Eignung zu einem bestimmten Zweck dar. Einsatz- und Anwendungsbedingungen können außerhalb unserer Kontrolle liegen, es kann also keine wie auch immer geartete Verantwortung auf Basis der hierin enthaltenen Informationen übernommen werden.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.

Tel.: 0845 880 5855 (UK) Tel.: +44 161 23 00 880 (Ausland) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Ausland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com